

FORMULARZ OFERTOWY

Zamówienie pn. „Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Przasnysz”

Zamawiający:

Gmina Przasnysz; ul. Św. Stanisława Kostki 5; 06 - 300 Przasnysz; NIP: 761-15-35-277.

Wnioskodawca:

Nazwa i adres siedziby Wykonawcy:

Adres do korespondencji:

Nr tel.:; adres e-mail:;

NIP; REGON

- Przystępując do udziału w zamówieniu pn. „Zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Gminy Przasnysz” oferuję wykonanie części zamówienia za następującą cenę ryczałtową, obliczoną zgodnie z wymogami zapytania ofertowego:

<i>Lp.</i>	<i>Asortyment</i>	<i>Parametry (minimalne wymagania, jakie powinien spełniać oferowany towar)</i>	<i>Ilość sztuk</i>	<i>Cena netto w PLN</i>	<i>Podatek VAT 23%</i>	<i>Cena brutto w PLN</i>
1	2	3	4	5	6	7
1	Część A – środki łączności*					

		<ul style="list-style-type: none"> • Klasa ochrony IP: IP67 (odporność na pył i wodoodporność) • Standard wojskowy: MIL-STD-810G (odporność na wstrząsy, wibracje i zmienność temperatury) • Zakres częstotliwości: VHF: 136 - 174 MHz lub UHF: 400 - 470 MHz, 450 - 520 MHz • Pojemność minimum do 512 kanałów: • Rozstaw kanałów: 25 kHz / 20 kHz / 12,5 kHz • bateria litowo-jonowa o pojemności od 1650 do 2000 mAh. 		
1.1	Radiotelefon nasobny z ładowarką i akumulatorem	<p>Razem Część A – środki łączności</p>		
		<p>Ślownie razem brutto: Część A – środki łączności</p>		
	2 Część B – sprzęt specjalistyczny*			
		<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw zawierający - 6 x dysków sygnalizacyjnych oraz zestaw ładowarek 230 V oraz 12 V, • Miganie pojedyncze - 13-15 h • Miganie podwójne - 6-7 h • Miganie pojedyncze - wolne - 8-9 h • Miganie z powolnym wygaszaniem - 6-7 h • Miganie pojedyncze - szybkie - 9-10 h 		
2.1	Dyski sygnalizacyjne S-Flare z funkcją synchro.	<p>Zasilanie akumulatorowe.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Widoczność: Dzień: 200 metrów / Noc: 800 metrów • Wymiary pojedynczego dysku: 108 x 92 x 30 mm. • Stopień ochrony: IP54. • Zroskop, przelotka, magnes • Niezatapialne • Synchronizacja dysków 	1 kpl	
2.2	Najświetlnica	<ul style="list-style-type: none"> • Zestaw oświetleniowy składający się z akumulatorowej najaśnicy LED z magnetyczną bazą mocującą wraz ze składanym statywem. 	1 szt.	

		<ul style="list-style-type: none"> • Źródło światła - wbudowane w panel świetlny diody led, o mocy 500 - 1000 lumenów. • Wbudowany akumulator zapewniający pracę najaśniczy od 4 do 8 h. 		
2.3	Prądnica wodna prosta	Prądnica wodna prosta zamkana PW 52/R	3 szt. Zł
2.4	Prądnica wodna turbo JET	<ul style="list-style-type: none"> • Prądnica wodno-pianowa PW - 52 Turbo Jet • Przepływ: 100-500 l/min • Zasięg rzutu, strumień zwyły: 36 m • Zasięg rzutu, strumień rozproszony: 12 m • Szerokość rzutu, strumień rozproszony: 4,3 m • Minimalny kat strumienia rozproszonego: 110° • Wymagany certyfikat CNBOP-PIB. 	1 szt. Zł
2.5	Przetacznik 52/75	Reduktor	5 szt. Zł
2.6	Wąż tloczny W 52/20-tA/PCV	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica wewnętrzna [mm] – 52. • Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] – 1,5. • Ciśnienie próbne [MPa] – 2,25. • Ciśnienie roztwierdające [MPa] – 4,5. • Oplot – okragłotkany z wysokiej jakości przedziały poliestrowej. • Wykazdżina wewnętrzna – PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G). • Odporność na niskie temperatury – do -30°C. 	9 szt. Zł
2.7	Wąż tloczny W 75/20-tA/PCV	<ul style="list-style-type: none"> • Średnica wewnętrzna [mm] – 75. • Maksymalne ciśnienie robocze [MPa] – 1,5. • Ciśnienie próbne [MPa] – 2,25. • Ciśnienie roztwierdające [MPa] – 4,5. • Oplot – okragłotkany z wysokiej jakości przedziały poliestrowej. • Wykazdżina wewnętrzna – PCV, poliuretan (PU), guma syntetyczna DUNLOP (G). • Odporność na niskie temperatury – do -30°C. 	3 szt. Zł

2.8	Wielofunkcyjne narzędzie do wyważania, rozcinania, przebijania przekształtów, zabezpieczeń	<ul style="list-style-type: none"> Wszechstronne narzędzie ratownicze z końcówką do cięcia blachy, Długość narzędzi: 91 cm. 	1 szt. Zł Zł Zł Zł
2.9	Zasysacz liniowy Z 2	<ul style="list-style-type: none"> Zdolność mieszania koncentratów środków pianotwórczych w zakresie 1% / 3% / 6% z wodą w linii gaśniczej, Wymagany certyfikat CNBOP-PIB. 	1 szt. Zł Zł Zł Zł
2.10	Zblocze 8 t	<ul style="list-style-type: none"> Pozwalające podwoić uciąg wyciągarki oraz zmienić kierunek wyciągania Maksymalne obciążenie - 8 t. 	1 szt. Zł Zł Zł Zł
Razem Część B – sprzęt specjalistyczny					
Stowarzyszenie: Część B – sprzęt specjalistyczny					
3 Część C – środki ochrony indywidualnej strażaka *					
3.1	Buty specjalne strażackie	<ul style="list-style-type: none"> Wkładka podzeszowa Kevlar, Membrana wodooporna i oddychająca, Podeszwa wykonana z kauczuku, chroniąca przed mrozem i wysokimi temperaturami, ergonomiczna, antystatyczna, antypoślizgowa, kwaso- i olejoodporne, łatwa w utrzymaniu czystości, System mikrowentylacji zastosowany w górnej części buta, Tyna strefa zginania. Dodatkowa ochrona kostek. Skórzany uchwyt ułatwiający szybkie wkładanie buta. Wyściółka w okolicach kostek. Miękkie kołnierz w górnej części buta. 	2 par Zł Zł Zł Zł

		<ul style="list-style-type: none"> • Anatomicznie uformowany język. • System blokujący rozpinanie się zamka błyskawicznego. 		
3.2	Hełm strażacki z latarką dedykowaną	<p>Skorupa wykonana z tworzywa kompozytowego</p> <p>Masa: 1385 g</p> <p>Przyłbica chowana pod skorupę hełmu</p> <p>Weewnętrzne okulary ochronne (przezroczyste)</p> <p>Powłoka poliwęglanowa</p> <p>Pokrętło dopasowywania do obwodu głowy w zakresie 52-64 cm</p> <p>Zdolność izolacji elektrycznej E2 i E3</p> <p>Współpracuje z maskami aparatów oddechowych</p> <p>Zintegrowana osłona krawędzi</p> <p>Hełm standardowo wyposażony w adaptery do mocowania maski APB oraz "gniazda" do mocowania latarek</p> <p>Osłona karku: nomex (w standardzie)</p> <p>Spłaniający normy:</p> <ul style="list-style-type: none"> • EN 443:2008 • EN 14458:2004 • EN 166:2004 • MED – Certyfikat zgodności z dyrektywą 96/98/WE (MED) <p>Parametry latarki:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jasność: 110 lumenów • Waga: 120g (z bateriami) • Wymiary: 134 mm x 75 mm x 62 mm • Zasilanie: 3 baterie alkaliczne, typ AAA • Czas świecenia: 7-8 godzin, 3 tryby pracy: 100% mocy, 50% mocy, 25% mocy • Stopień ochrony: IP67 	<p>6</p> <p>szt.</p> <p>.....zt.....</p>	<p>.....zt.....</p>
3.3	Kominarka strażacka	<p>Tkanina dwuwarstwowa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 93 % meta-aramid • 5 % para-aramid • 2 % włókno antystatyczne <p>Zastosowanie nici: 100 % aramid</p> <p>Kolor: kość słoniowa</p> <p>Spłnia wymagania norm EN 13911:2004 oraz EN 13688:2013</p> <p>Certyfikat oceny typu WE nr OZO220-CPT008/17</p>	<p>2</p> <p>szt.</p> <p>.....zt.....</p>	<p>.....zt.....</p>

		<ul style="list-style-type: none"> • Świadectwo dopuszczenia CnBOP nr 3128/2018 • Podszewka wykonana z włókien kevlaru. • Mankiet rękawic wysoki i wodooodporny, • W rękawicach wodooodpornej membrany, • Rękawice strażackie pięciopalcowe trzywarstwowe, • Materiał wierzchni skóra lico - wodooodporna, • Podszewka wykonana z włókien kevlaru • Mankiet wyposażony w karabińczyk i żółtą taśmę odblaskową, • Spełniają normy PN EN 659 + A1, PN-EN 420, 		
3.4	Rękawice specjalne strażackie skórzane	<ul style="list-style-type: none"> • Ubranie dwuczęściowe składające się z kurtki długiej oraz spodni. • Taśmy odblaskowe, zamki i napisy trudno zapalne. • Tkana zewn. trzna: 75% Meta-aramid, 23% Para-aramid, 2% Włókna antystatyczne • Membrana: PU zalaminowana we włókninie (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) • Warstwa termoizolacyjna: Włóknina (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) przepikowana do wewnętrznej podszewki 50% Aramid, 50% Viscose FR. • Wzmocnienia kolan spodni i opcjonalnie mankietów i nogawek • Naszywki umożliwiające zawieszenie radiotelefonu • Elastyczny mankiet z otworem na kciuk 	<p>2 pary</p> <p>..... zł</p>	zł
3.5	Rękawice techniczne	<ul style="list-style-type: none"> • Ubranie dwuczęściowe składające się z kurtki długiej oraz spodni. • Taśmy odblaskowe, zamki i napisy trudno zapalne. • Tkana zewn. trzna: 75% Meta-aramid, 23% Para-aramid, 2% Włókna antystatyczne • Membrana: PU zalaminowana we włókninie (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) • Warstwa termoizolacyjna: Włóknina (85% Meta-aramid, 15% Para-aramid) przepikowana do wewnętrznej podszewki 50% Aramid, 50% Viscose FR. • Wzmocnienia kolan spodni i opcjonalnie mankietów i nogawek • Naszywki umożliwiające zawieszenie radiotelefonu • Elastyczny mankiet z otworem na kciuk 	<p>2 pary</p> <p>..... zł</p>	zł
3.6	Ubranie specjalne (w skład zestawu wchodzi: kurtka i spodnie)	<ul style="list-style-type: none"> • Ubranie specjalne w wersji dwuczęściowej • Oddychalność o współczynniku oporu pary wodnej Ret, wynoszącemu ponizej 10 m² Paw. • Zewnętrzna część ubrania pokryta siatką rib-stop. • Otwory rewizyjne umożliwiające ocenę stanu membrany. • Rękawy i dół nogawek wykonane wzmacnianiami z Kevlaru pokrytego silikonem. • Ochrona kolan z wymiennymi poduszkami i wzmacnieniem z kevlaru. • Szelki w spodniach regulowane (możliwość wypięcia szelek). • Ubranie wyposażone w zamek typu anty-panic. 	<p>10 kpl</p> <p>..... zł</p>	zł
3.7	Ubranie specjalne OPZ (ubranie przeznaczone dla straży wpisanych do KSRG, w skład wchodzi: kurtka i spodnie)	<ul style="list-style-type: none"> • Ubranie specjalne OPZ • straży wpisanych do KSRG, w • skład wchodzi: kurtka i • spodnie) 	<p>7 kpl</p> <p>..... zł</p>	zł

	<ul style="list-style-type: none"> • Ubranie w kolorze musztardy • Tkana zewnętrzna: 93% metaaramid / 5% paraaramid / 2% antistatic, 200 g/m² • Bariera przeciwilgociowa: 80 % metaaramid / 20% paraaramid + ePTFE BiCo membrana, 110 g/m² • Bariera termiczna: włóknina 80 % metaaramid / 20% paraaramid 90 g/m² • Podszewka: 100 % metaaramid 130 g/m² 	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Razem Część C – środki ochrony indywidualnej strażaka

Słownie razem brutto: Część C – środki ochrony indywidualnej strażaka		
------------------------------------------------------------------------------	--	--

4 Część D – umundurowanie (w tym umundurowanie wyjściowe)*

4.1	Czapka rogatywka OSP	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	3 szt. Zł Zł Zł Zł Zł Zł
4.2	Czapka rogatywka OSP z jednym galonem	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	1 szt. Zł Zł Zł Zł Zł Zł
4.3	Kapelusz damski do munduru wyjściowego OSP	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	1 szt. Zł Zł Zł Zł Zł Zł
4.4	Koszulka OSP polo damska krótki rękaw	<ul style="list-style-type: none"> • Koszula krótki rękaw polo, kolor musztarda, • Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP 	1 szt. Zł Zł Zł Zł Zł Zł
4.5	Koszula wyjściowa męska krótki rękaw	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	16 szt. Zł Zł Zł Zł Zł Zł
4.6	Krawat do munduru wyjściowego bez haftu	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	7 szt. Zł Zł Zł Zł Zł Zł

4.7	Krawat strażacki czarny z haftowanym krzyżem związkiem OSP	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	10 szt. zł zł zł zł zł zł
4.8	Kurtka strażacka wyściowa OSP z podpinką damska	<ul style="list-style-type: none"> • Kurtka $\frac{3}{4}$, z podpinką, kolor czarny • Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP 	7 szt. zł zł zł zł zł
4.9	Kurtka strażacka wyściowa OSP z podpinką damska	<ul style="list-style-type: none"> • Kurtka $\frac{3}{4}$, z podpinką, kolor czarny • Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP 	1 szt. zł zł zł zł zł
4.10	Mundur wyściowy damski OSP gabardyna	<ul style="list-style-type: none"> • mundur zgodny z regulaminem umundurowania ZOSP RP (w skład zestawu wchodzi: marynarka i spódnicą), • Kolor: granatowy, • Materiał: gabardyna (wełniano-poliestrowa). 	1 kpl zł zł zł zł zł
4.11	Mundur wyściowy męski OSP gabardyna	<ul style="list-style-type: none"> • mundur zgodny z regulaminem umundurowania ZOSP RP (w skład zestawu wchodzi: marynarka i spodnie), • Kolor: granatowy, • Materiał: gabardyna (wełniano-poliestrowa). 	6 kpl zł zł zł zł zł
4.12	Pagony do koszuli OSP	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	7 kpl zł zł zł zł zł
4.13	Sznur do koszuli OSP	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	7 szt. zł zł zł zł zł
4.14	Sznur galowy do munduru wyściowego	Wzór zgodny z Regulaminem Umundurowania ZOSP RP	5 szt. zł zł zł zł
4.15	Ubranie koszarowe 2-częściowe z czapką (w skład zestawu wchodzi: bluza, spodnie i czapka)	Ubranie koszarowe dwuczęściowe z czapką – kolor musztarda rip-stop, materiał: - 35% bawełna, 65% poliester, o gramaturze 245 g/m ²	14 kpl zł zł zł zł zł
Razem Część D – umundurowanie (w tym umundurowanie wyjściowe)			 zł zł zł zł

Słownie razem brutto: Część D – umundurowanie (w tym umundurowanie wyjściowe)	
5	Część E – alarmowanie*
5.1	System selektywnego wywoływania (alarmowanie – łączność OSP z PSP)
	Wymiana urządzenia DSP – 52 z radiotelefonem analogowo - cyfrowym
	Razem Część E – alarmowanie
	Słownie razem brutto: Część E – alarmowanie
	*Niepotrzebne wykreślić

.....
(Dokument należy podpisać podpisem własnoręcznym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę(y) uprawnioną(e) do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

2. Oświadczam, że:
 - 1) Zdobyłem potrzebne informacje do sporządzenia oferty,
 - 2) Udzielam gwarancji jakości oraz rekordami na okres 36 miesięcy, licząc od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru końcowego. W tym czasie zapewniam bezpłatny serwis gwarancyjny, o ile nie będzie on realizowany przez producenta lub autoryzowany przez niego serwis.
3. Termin realizacji zamówienia wymagany przez Zamawiającego: do 30 października 2025 r.
4. Oświadczam, że zapoznałem się i przyjmuję do wiadomości informacje zawarte w klauzuli RODO oraz wypełnitem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 14 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WUE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

5. Informuję, że posiadam status: **

Mikoprzedsiębiorstwa

Małego przedsiębiorstwa

Średniego przedsiębiorstwa

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej

Inne

** Zaznaczyć właściwe pole

Załączniki do formularza ofertowego stanowią:

- 1)
.....
- 2)
.....
- 3)
.....